

I consigli dello specialista



UNA BUONA ESPERIENZA

Riparazione sicura della  
testata solo utilizzando

**serie viti  
serraggio nuove**



Das Original

**Solo le viti serraggio  
testata nuove  
sono sicure al 100%.**

I moderni sistemi di tenuta sono stati creati per le nuove generazioni dei motori. La funzione delle viti serraggio testata gioca un ruolo molto importante. Anche dopo lo smontaggio le viti serraggio testata rimangono in condizioni strarate. In caso di riutilizzo, questo stato di allungamento (vedi figura a lato) compromette tutto il sistema di tenuta. Per una riparazione a regola d'arte vale perciò quanto segue:



- usare sempre viti serraggio e guarnizioni testata nuove
- rispettare sempre la coppia e l'angolo di serraggio
- rispettare l'ordine di serraggio
- montare solo parti motore esenti da distorsioni e pulite
- il montaggio deve essere effettuato solo da personale specializzato
- usare attrezzi di qualità

Solo rispettando queste regole sono garantiti un serraggio e una tenuta funzionali. Le viti serraggio testata già usate e plasticamente allungate non devono assolutamente essere riutilizzate. Solo con questo accorgimento si possono evitare danni ulteriori, quali la perdita di tenuta e i costi di un'eventuale riparazione, come pure l'insoddisfazione del cliente.

**Serie viti serraggio testata  
per lo specialista.**

Per autovetture e veicoli industriali Elring mette a disposizione serie viti serraggio testata in composizioni adatte ai diversi tipi di motore. Le confezioni sono realizzate secondo gli standard di qualità Elring per garantire l'integrità del prodotto durante il trasporto. Per una riparazione del motore effettuata a regola d'arte, seguite i nostri consigli.



Das Original

Il tuo rivenditore specializzato: